

AquaCleaner C762

Čistič organických nečistot (řasy, mechy, sinice)

AquaCleaner C762 je specificky vyvinutý rychlý čistič povrchů silně znečištěných organickými nečistotami. Přípravek je určen pro ruční, nízko a vysokotlaké mytí. V jediném úkonu velmi rychle čistí a renovuje podklad. Nezpůsobuje povrchovou degradaci podkladu a barev. AquaCleaner C762 nahrazuje mechanické čištění, které poškozuje povrch. Přípravek nenarušuje povrch!

Použití: AquaCleaner C762 byl vyvinut pro rychlé a jednoduché čištění fasád, omítek, betonů, kamene, žuly a ostatních velmi špatně čistitelných povrchů.

Očištěný podklad doporučujeme následně ošetřit NanoAplikací, která na ošetřeném povrchu vytvoří ultratenkou ochrannou hydrofobní vrstvu a zajistí ochranu proti následnému ulpívání nečistot, vlivu olejí, vody a mastnoty.

NanoAplikace doporučené pro následné použití:

NanoMineral – nanoimpregnace minerálních povrchů

NanoMineral+ – nanoimpregnace minerálních povrchů

Nano+ – nanoimpregnace minerálních povrchů

Nano AntiGraffiti – prevence proti graffiti

NanoGlass – nanoimpregnace skla a keramiky

NanoPaint – nanoimpregnace plastů a lakovaných povrchů

NanoMetal – nanoimpregnace kovů

Příprava podkladu: Před aplikací doporučujeme odstranit z povrchu veškeré volné nečistoty, čímž dosáhnete výrazně nižší spotřeby přípravku. Povrch před samotným čištěním navlhčete.

Způsob aplikace: AquaCleaner C762 je již připraven k přímému použití. Pro zvýšení účinnosti doporučujeme čistit za použití teplé vody. Tak zvýšíme čisticí a odmašťovací schopnost samotného přípravku. Přípravek nanášejte rovnoměrně v dostatečném množství dle savosti povrchu. Přípravek lze nanášet natíráním, válečkováním, stříkáním nebo strojově. Přípravek naneste na materiál a nechte chvíli působit (cca 10–20 minut). Poté je nutné zbytky čističe z povrchu důkladně omýt, nejlépe tlakovou vodou! V případě potřeby postup opakujte. Doporučujeme přípravek používat při teplotě vzduchu a materiálu od 15 do 30 °C. Vzhledem k široké škále povrchů doporučujeme před vlastní aplikací provést TEST na slučitelnost povrchové úpravy.

Katalogové číslo	Balení	EAN	Kartón	Paleta
AC6000050	0,5 litrová plastová láhev + rozprašovač	8594179530403	20 ks	40 kartónů
AC6000500	5 litrový kanystř	8594179530410	-	192 ks
AC6002000	20 litrový kanystř	8594179530427	-	45 ks
AC6020000	200 litrový sud	8594179530434	-	2 ks

Skladování: Spotřebujte do 24 měsíců od data výroby. Skladujte v původním a dobře uzavřeném obalu při teplotě od 5 do 30 °C, chraňte před slunečním zářením a mrazem.

Odvolání: Informace v tomto technickém listu se opírají o naše nejlepší znalosti a praktické zkušenosti. Vzhledem k tomu, že výrobek je používán mimo dosah naší kontroly, nemůžeme zaručit jeho správné použití. Výrobce neručí za případné škody způsobené nesprávným použitím nebo skladováním. Proto dodržujte aplikační postup a v případě dotazu využijte naši technickou podporu.

AquaCleaner C762

Čistič organických nečistot (řasy, mechy, sinice)

PRO PROFESIONÁLNÍ UŽIVATELE JE NA POŽÁDÁNÍ K DISPOZICI BEZPEČNOSTNÍ LIST

Složení podle nařízení 648/2008 ES o detergentech: méně než 15–30 % neiontové povrchově aktivní látky