

ProfiCleaner Forte

Univerzální extra silný odstraňovač starých nátěrů, barev, laků a lepidel

ProfiCleaner Forte je syntetický hydrokarbon vyvinutý jako rychlý a bezpečný odmašťovač, zcela odlišný od klasických uhlovodíků a ředidel. Jeho používáním se vyhnete jedovatým, nebezpečným a vysoce hořlavým ředidlům. ProfiCleaner Forte je bezzbytkový odmašťovač s vysokou odmašťovací silou, RYCHLÝM odpařováním (2–3 minuty), výrazným zlepšením přilnavosti k povrchu a s unikátním povrchovým napětím. Přípravek je biologicky odbouratelný. Prostředek výrazně zlepšuje bezpečnostní a pracovní podmínky a chrání životní prostředí. ProfiCleaner Forte odpovídá veškerým bezpečnostním kritériím a tím se odlišuje od běžných odmašťovačů a odstraňovačů vyrobených na bázi jedovatých, toxických a hořlavých rozpouštědel nebo agresivních vodných směsí.

Použití: Odstraňuje a odmašťuje minerální, rostlinná a živočišná maziva, oleje, konzervační oleje a vosky, lepidla, inkousty, barvy, tmely a těžce odstranitelné nečistoty (zbytky nevytvrdělých lepidel, tmelů, barev a laků) před další povrchovou úpravou. Přípravek řeší toxikologické a environmentální problémy. Je náhradou za odmašťovače, jako jsou aceton, lih (isopropyl alkohol), benzíny a ředidla.

Očištěný povrch doporučujeme následně ošetřit nanoaplikací, která na něm vytvoří ultratenkou ochrannou hydrofobní vrstvu a zajistí ochranu proti následnému ulpívání nečistot, vlivu olejů, vody a mastnoty.

NanoAplikace doporučené pro následné použití:

NanoMinerál – nanoimpregnace minerálních povrchů

NanoMinerál+ – nanoimpregnace minerálních povrchů

Nano+ – nanoimpregnace minerálních povrchů

Nano AntiGraffiti – prevence proti graffiti

NanoGlass – nanoimpregnace skla a keramiky

NanoPaint – nanoimpregnace plastů a lakovaných povrchů

NanoMetal – nanoimpregnace kovů

Příprava podkladu: Před aplikací doporučujeme odstranit z povrchu veškeré volné nečistoty, čímž dosáhnete výrazně nižší spotřeby přípravku.

Způsob aplikace: Aplikaci provádějte při teplotě ošetřovaného povrchu od 15 do 30 °C. Teplota povrchu má značný vliv na samotné odstraňování nečistot. ProfiCleaner Forte se používá čistý, za studena. Aplikuje se hadrem, štětcem nebo stříkáním (postřikem). Čas (doba) čištění povrchu závisí na charakteru nánosů, který je potřeba odstranit, a na jeho tloušťce. Vzhledem k široké škále povrchů doporučujeme před vlastní aplikací provést TEST na slučitelnost povrchové úpravy. Výrobce neručí za nedodržení technologického postupu.

| Katalogové číslo | Balení | EAN | Kartón | Paleta |
|------------------|----------------------------|---------------|--------|------------|
| PC1000050 | 0,5 litrová plastová láhev | 8594179531264 | 20 ks | 40 kartónů |
| PC1000500 | 5 litrový kanystř | 8594179531271 | - | 180 ks |
| PC1003000 | 30 litrový kanystř | 8594179531288 | - | 48 ks |
| PC1020000 | 200 litrový sud | 8594179531295 | - | 2 ks |

Zakázkové balení: Aerosolové spreje o objemu balení 150, 200, 300, 400, 500, 600 a 750 ml s hnačím plynem propan butan, případně CO₂ či vzduchem. Minimální výrobní odběr je paleta (pro 150–200 ml 2304 ks, pro 300–500 ml 1008 ks a pro 600–750 ml 720 ks).

Skladování: Spotřebujte do 24 měsíců od data výroby. Skladujte v původním a dobře uzavřeném obalu při teplotě od 5 do 30 °C, chraňte před slunečním zářením a mrazem.

Odvolání: Informace v tomto technickém listu se opírají o naše nejlepší znalosti a praktické zkušenosti. Vzhledem k tomu, že výrobek je používán mimo dosah naší kontroly, nemůžeme zaručit jeho správné použití. Výrobce neručí za případné škody způsobené nesprávným použitím nebo skladováním. Proto dodržujte aplikační postup a v případě dotazu využijte naši technickou podporu.

ProfiCleaner Forte

Univerzální extra silný odstraňovač starých nátěrů, barev, laků a lepidel

PRO PROFESIONÁLNÍ UŽIVATELE JE NA POŽÁDÁNÍ K DISPOZICI BEZPEČNOSTNÍ LIST

VAROVÁNÍ H226 Hořlavá kapalina a páry. H336 Může způsobit ospalost nebo závratě. P210 Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným ohněm a jinými zdroji zapálení. Zákaz kouření. P305+P351+P338 PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. P304+P340 PŘI VDECHNUTÍ: Přeneste osobu na čerstvý vzduch a ponechte ji v poloze usnadňující dýchání. P302+P352 PŘI STYKU S KÚŽÍ: Omyjte velkým množstvím vody a mýdlem. P102 Uchovávejte mimo dosah dětí. P501 Odstraňte obal jako nebezpečný odpad. EUH066 Opakovaná expozice může způsobit vysušení nebo popraskání kůže. Obsahuje: n-butylacetát